




Samson MD1 Pro моно пассивный Direct Box, который сочетает в себе качественный звук и прочную конструкцию обеспечивая уникальные характеристики при работе как на сцене, так и в студии. MD1 Pro позволяет передавать балансный сигнал на большую дистанцию без шумов и наводок.

ОСОБЕННОСТИ

Эксклюзивные трансформаторы Samson STLX

MD1 оснащен экранированным трансформатором, который обеспечивает расширенную плоскую частотную характеристику с ультра-низким уровнем искажений и превосходную защиту от шума и помех. Симметричный выход в MD1 Pro обеспечивает чистый сигнал, который менее восприимчив к шуму, чем в небалансной линии, что позволяет использовать его в более длинных линиях при коммутации. MD1 Pro также оснащен 3-х позиционным переключателем уровня 0 дБ / -15 дБ / -30 дБ для переключения между линейными и инструментальными сигналами.

Параллельный выходной разъем

В MD1 Pro дополнительно присутствует разъем сквозного прохождения сигнала Thru, который позволяет передать сигнал от входа к усилителю или контрольным приборам, не затрагивая исходный звук. Это может устранить необходимость для подзвучки гитарных усилителей, которые могут быть предпочтительным, особенно если музыканты используют систему ушного мониторинга.

Износоустойчивая конструкция

Размещенный в очень прочном стальном корпусе, MD1 Pro отвечает самым высоким требованиям при эксплуатации в длительных турах. Его корпус защищает внутренние элементы в течение многих лет использования, обеспечивая тихую и стабильную работу.

©2016 Samson.

Сфера применения

- Гитара/Бас-гитара
- Акустические гитары
- Клавишные инструменты
- Электронные ударные инструменты

Спецификация

Тип	Mono passive direct box
Частотный диапазон.....	18 Гц 40 кГц ± 0.1 dB
Максимальный уровень сигнала	+20dBu 0.35% THD
Динамический диапазон.....	>100dB @ Balanced Output
Уровень шума	-117dB
Гармонические искажения.....	<0.03% from 20Hz to 40kHz
Входной импеданс.....	400k Ω
Выходной импеданс.....	250 $\Omega \pm 20\%$
Трансформатор.....	Samson STLX Faraday shielded
Соотношение обмоток.....	15:1
Переключатель уровня.....	0dB, -15dB, -30dB
Обрыв земли.....	Disconnects XLR pin-1 (Output)
Разъемы	1/4" unbalanced (Input & Thru) XLR (Balanced Output)
Корпус.....	14-gauge steel chassis
Вес	1.47lb (667g)
Габариты.....	5.5" x 4.25" x 2.25" (140mm x 108mm x 57mm)
Вес брутто	1.62lb (735g)